

KARTA PRODUKTU DALI MCU TW G2

DALI MCU Tunable White | Systemy zarządzania oświetleniem



Zastosowanie

- Spotkanie
- Restauracje
- Oświetlenie sklepowe
- Prywatne pomieszczenia mieszkalne

Zalety produktu

- Intuicyjne ręczne ściemnianie, przełączanie i regulacja temperatury barwowej
- Indywidualne ustawienie minimalnego poziomu jasności
- Indywidualna regulacja zakresu temperatur atramentu

Produkt


- Możliwość podłączenia równolegle do 4 LI MCU TW w celu skonfigurowania kilku stacji sterujących
- Automatyczna synchronizacja między punktami kontrolnymi
- Pokrywa i pokrętło w neutralnym kolorze białym
- Długość sterującego DALI: do 300 m

SPECYFIKACJE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	2,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz

Wymiary i waga



Długość	71.00 mm
Szerokość	71.00 mm
Wysokość	50.00 mm
Waga produktu	95,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały
----------------	-------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatur otoczenia	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

Używa

Ściemniania	Tak
Interfejs DIM	DALI-2
Rodzaj montażu	Zintegrowany w puszcze podtynkowej

Certyfikaty i normy

Znak kontrolny - zatwierdzenie	CE/ EAC/ UKCA
Klasa	II
Ochrona	IP20

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

– Nadaje się do 25 stateczników elektronicznych

– Osłona i pokrętko w zestawie

POBRAŃ

POBRAŃ



[User instruction](#)

INFORMACJE O OPAKOWANIU

EAN	Jednostka opakowania (na jednostkę))	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Głośność
4062172224673	Składany 1	85 mm x 85 mm x 65 mm	140.00 g	0.47 dm ³
4062172224680	Pudełko wysyłkowe 48	362 mm x 270 mm x 288 mm	7156.00 g	28.15 dm ³

Wymienione numery produktów opisują najmniejszą jednostkę miary, jaką można zamówić. Jednostka wysyłkowa może zawierać kilka pojedynczych produktów. Jako ilość zamówienia należy użyć jednego lub więcej razy jednostki wysyłkowej.

Zrzeczenie się

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i błędów. Upewnij się, że zawsze korzystasz z najnowszej wersji.